

# Einbruchfernbedienung

**P68005/08**



## Allgemeine Beschreibung

Ein kleiner, wasserdichter Funksender, der in Verbindung mit der Einbruchüberwachungsfunktion des Hausnotrufgeräts benutzt wird. Er dient zum Ein- und Ausschalten der Einbruchüberwachung. Optional kann die Einbruchfernbedienung als Zonenfernbedienung programmiert werden. Dann dient sie zum Einschalten der Einbruchüberwachung eines Teils der Wohnung.

## Ausstattung und Funktionen

- In Verbindung mit Lifeline Vi+
- Schwarze Auslösetaste
- LED-Auslöseanzeige leuchtet rot bei Betätigung der Auslösetaste
- Gehäuse cremeweiß
- Funkreichweite abhängig von den räumlichen Gegebenheiten bis zu 50 m (250 m im Freien)
- Staubdicht und geschützt gegen die Wirkungen beim zeitweiligen Untertauchen in Wasser (IP 67)
- Lithium-Batterie
- Prognostizierte Batterie-Lebensdauer: 7 Jahre
- Langlebige Materialbeständigkeit durch den Einsatz vom Hochleistungskunststoff Hytrel®. Die Herstellung ist zudem schadstoffgeprüft
- Automatischer Hintergrundruf zur Servicezentrale, wenn die Batterie schwach ist

## Technische Daten

Abmessungen (HxBxT):	14 x 27 x 36 mm
Gewicht:	7 g
Gehäusematerial:	ABS
Material der Taste:	Hytrel®
Funkfrequenz:	869,2125 MHz
Umgebungstemperatur:	
- Betrieb:	0 °C bis 45 °C
- Lagerung:	-10 °C bis 50 °C